



报告编号: WTH19H01006985K

201719122190

深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 工业废水

委托单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

受检单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

单位地址: 深圳市沙头角盐田港

检测日期: 2019/3/1-2019/3/13

报告日期: 2019/3/13

深圳市虹彩检测技术有限公司



报告编号: WTH19H01006985K

编写: 钟依蓉

复核: 李艳辉

签发: 刘永梅

签发日期: 2019. 3. 13

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责,本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证  章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H01006985K

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年3月1日	FS190301006985K-01	油水分离器排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	邱迎光 黄 灿
2	2019年3月1日	FS190301006985K-02	化学处理间排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	
3	2019年3月1日	FS190301006985K-03	洗箱场污水站排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	
4	2019年3月1日	FS190301006985K-04	场桥保修间排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	
5	2019年3月1日	FS190301006985K-05	三期污水站排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	
6	2019年3月1日	FS190301006985K-06	三扩污水站排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	
7	2019年3月1日	FS190301006985K-07	西港污水站排水监控点	无色、无味、 无浮油、清	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
1	油水分离器排水 监控点	pH 值	7.20	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		石油类	0.43	mg/L	5.0
2	化学处理间排水 监控点	pH 值	7.16	无量纲	6~9
		悬浮物	6	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		五日生化需氧量	2.0	mg/L	20
		石油类	0.34	mg/L	5.0
3	洗箱场污水站排水 监控点	pH 值	7.22	mg/L	6~9
		悬浮物	14	mg/L	60
		化学需氧量	11	mg/L	90

报告编号: WTH19H01006985K

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段一级
4	场桥保修间排水 监控点	pH 值	7.08	mg/L	6~9
		悬浮物	11	mg/L	60
		化学需氧量	12	mg/L	90
		石油类	0.29	mg/L	5.0

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段二级
5	三期污水站排水 监控点	pH 值	7.19	无量纲	6~9
		悬浮物	7	mg/L	100
		化学需氧量	14	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.2	mg/L	30
		石油类	0.20	mg/L	5.0
		阴离子表面 活性剂	0.06	mg/L	10
6	三扩污水站排水 监控点	pH 值	7.31	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	100
		化学需氧量	11	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.1	mg/L	30
		石油类	0.22	mg/L	5.0
		阴离子表面 活性剂	0.06	mg/L	10

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段三级
7	西港污水站排水 监控点	pH 值	7.23	无量纲	6~9
		悬浮物	7	mg/L	400
		化学需氧量	10	mg/L	500
		五日生化需氧量	2.0	mg/L	300
		石油类	0.15	mg/L	20
		动植物油	ND	mg/L	100
		阴离子表面 活性剂	ND	mg/L	20

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

报告编号: WTH19H01006985K

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH 值	便携式 pH 计法	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局 2002 年 3.1.6 (2)	便携式 PH 计 PHB-4	—	邱迎光
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析天平 CPA225D	4 mg/L	黄冰冰
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	—	4 mg/L	林价鹏
五日生化需氧量	稀释接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250A	0.5 mg/L	林价鹏
石油类*	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 JLBG-125	0.06 mg/L	—
动植物油*	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 JLBG-125	0.06 mg/L	—
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.05 mg/L	黄冰冰

备注: “—”表示无规定。

“*”表示该项目不在我司 CMA 资质范围内, 为分包项目, 分包给有资质的深圳市中证安康检测技术有限公司检测, 其 CMA 资质认定许可编号为 2016192588U。

报告结束



报告编号: WTH19H04026883K

201719122190

深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 工业废水

委托单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

受检单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

单位地址: 深圳市沙头角盐田港

检测日期: 2019/5/10-2019/5/17

报告日期: 2019/5/17

深圳市虹彩检测技术有限公司



报告编号: WTH19H04026883K

编写: 万玲子

复核: 李艳萍

签发: 刘世娟

签发日期: 2019.5.17

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责,本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H04026883K

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年5月10日	FS190510026883K-01	油水分离器排放口	无色、无味、 无浮油、清	邱迎光 杨 珂
2	2019年5月10日	FS190510026883K-02	化学处理间排放口	无色、无味、 无浮油、清	
3	2019年5月10日	FS190510026883K-03	洗箱场污水排放口	无色、无味、 无浮油、清	
4	2019年5月10日	FS190510026883K-04	场桥保修间排放口	无色、无味、 无浮油、清	
5	2019年5月10日	FS190510026883K-05	三期污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	
6	2019年5月10日	FS190510026883K-06	三扩污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	
7	2019年5月10日	FS190510026883K-07	西港污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
1	油水分离器排放口	pH 值	7.34	无量纲	6~9
		悬浮物	6	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		石油类	0.28	mg/L	5.0
2	化学处理间排放口	pH 值	7.48	无量纲	6~9
		悬浮物	6	mg/L	60
		化学需氧量	11	mg/L	90
		五日生化需氧量	2.2	mg/L	20
		石油类	0.32	mg/L	5.0
3	洗箱场污水排放口	pH 值	7.43	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90

第 3 页 共 5 页

报告编号: WTH19H04026883K

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段一级
4	场桥保修间排放口	pH 值	7.58	无量纲	6~9
		悬浮物	8	mg/L	60
		化学需氧量	15	mg/L	90
		石油类	0.87	mg/L	5.0

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段二级
5	三期污水站排放口	pH 值	7.40	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	100
		化学需氧量	12	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.5	mg/L	30
		石油类	0.45	mg/L	8.0
		阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	10
6	三扩污水站排放口	pH 值	7.37	无量纲	6~9
		悬浮物	6	mg/L	100
		化学需氧量	11	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.4	mg/L	30
		石油类	0.35	mg/L	8.0
		阴离子表面活性剂	0.07	mg/L	10

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段三级
7	西港污水站排放口	pH 值	7.03	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	400
		化学需氧量	10	mg/L	500
		五日生化需氧量	2.2	mg/L	300
		石油类	0.39	mg/L	20
		动植物油	0.90	mg/L	100
		阴离子表面活性剂	ND	mg/L	20

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

报告编号: WTH19H04026883K

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH 值	玻璃电极法	GB 6920-1986	雷磁酸度计 PHS-3E	—	黄冰冰
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析 天平 CPA225D	4 mg/L	黄冰冰
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	—	4 mg/L	农 婷
五日生化 需氧量	稀释接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250A	0.5 mg/L	张 渝
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	陈小英 张 渝
动植物油	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	张 渝
阴离子 表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.05 mg/L	黄冰冰

备注: “—”表示无规定。

报告结束



201719122190

报告编号: WTH19H07050867K

深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 工业废水

委托单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

受检单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

单位地址: 深圳市沙头角盐田港

检测日期: 2019/8/7-2019/8/14

报告日期: 2019/8/14

深圳市虹彩检测技术有限公司



报告编号: WTH19H07050867K

编写: 石玲子

复核: 李伟

签发: 刘永强

签发日期: 2019.8.14

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证  章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业D栋3层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H07050867K

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年8月7日	FS190807050867K-01	油水分离器排水监控点	无色、无味、无浮油、清	郭 超 蒙 推
2	2019年8月7日	FS190807050867K-02	化学处理间排水监控点	无色、无味、无浮油、清	
3	2019年8月7日	FS190807050867K-03	洗箱场污水站排水监控点	无色、无味、无浮油、清	
4	2019年8月7日	FS190807050867K-04	场桥保修间排水监控点	无色、无味、无浮油、清	
5	2019年8月7日	FS190807050867K-05	三期污水站排水监控点	无色、无味、无浮油、清	
6	2019年8月7日	FS190807050867K-06	三扩污水站排水监控点	无色、无味、无浮油、清	
7	2019年8月7日	FS190807050867K-07 FS190807050867K-08	西港污水站排水监控点	无色、无味、无浮油、清	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
1	油水分离器排水监控点	pH 值	7.04	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		石油类	0.43	mg/L	5.0
2	化学处理间排水监控点	pH 值	7.03	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		五日生化需氧量	2.4	mg/L	20
		石油类	2.28	mg/L	5.0
3	洗箱场污水站排水监控点	pH 值	7.01	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90

报告编号: WTH19H07050867K

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
4	场桥保修间排水监 控点	pH 值	7.04	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	60
		化学需氧量	12	mg/L	90
		石油类	0.09	mg/L	5.0

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段二级
5	三期污水站排水监 控点	pH 值	7.02	无量纲	6~9
		悬浮物	5	mg/L	100
		化学需氧量	16	mg/L	110
		五日生化需氧量	4.3	mg/L	30
		石油类	0.37	mg/L	8.0
		阴离子表面 活性剂	0.11	mg/L	10
6	三扩污水站排水监 控点	pH 值	7.03	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	100
		化学需氧量	10	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.3	mg/L	30
		石油类	0.13	mg/L	8.0
		阴离子表面 活性剂	0.06	mg/L	10

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段三级
7	西港污水站排水监 控点	pH 值	7.04	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	400
		化学需氧量	10	mg/L	500
		五日生化需氧量	2.4	mg/L	300
		石油类	0.09	mg/L	20
		动植物油	0.59	mg/L	100
		阴离子表面 活性剂	ND	mg/L	20

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

报告编号: WTH19H07050867K

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH 值	便携式 pH 计法(B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 3.1.6 (2)	便携式 PH 计 PHB-4	—	郭 超
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析天平 CPA225D	4 mg/L	黄冰冰
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	电子滴定器 50mL	4 mg/L	农 婷
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250-A	0.5 mg/L	张 渝
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	陈小英
动植物油	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	陈小英
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.05 mg/L	黄冰冰

备注: “—”表示无规定。

报告结束



深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 工业废水

委托单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

受检单位: 盐田国际集装箱码头有限公司

单位地址: 深圳市沙头角盐田港

检测日期: 2019/10/29-2019/11/5

报告日期: 2019/11/5

深圳市虹彩检测技术有限公司



报告编号: WTH19H10072322K

编写: 石玲子

复核: 李艳东

签发: 刘计梅

签发日期: 2019.11.5

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证  章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传真: 0755-89594380

网址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H10072322K

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年10月29日	FS191029072322K-01	油水分离器排放口	无色、无味、 无浮油、清	邱迎光 梁林华
2	2019年10月29日	FS191029072322K-02	化学处理间排放口	无色、无味、 无浮油、清	
3	2019年10月29日	FS191029072322K-03	洗箱场污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	
4	2019年10月29日	FS191029072322K-04	场桥保修间排放口	无色、无味、 无浮油、清	
5	2019年10月29日	FS191029072322K-05	三期污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	
6	2019年10月29日	FS191029072322K-06	三扩污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	
7	2019年10月29日	FS191029072322K-07	西港污水站排放口	无色、无味、 无浮油、清	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
1	油水分离器排放口	pH 值	7.66	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		石油类	0.08	mg/L	5.0
2	化学处理间排放口	pH 值	7.40	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	12	mg/L	90
		五日生化需氧量	2.8	mg/L	20
		石油类	0.09	mg/L	5.0
3	洗箱场污水站 排放口	pH 值	7.46	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90

第 3 页 共 5 页

报告编号: WTH19H10072322K

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级
4	场桥保修间排放口	pH 值	7.49	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	60
		化学需氧量	10	mg/L	90
		石油类	0.20	mg/L	5.0

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段二级
5	三期污水站排放口	pH 值	7.52	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	100
		化学需氧量	10	mg/L	110
		五日生化需氧量	2.5	mg/L	30
		石油类	0.09	mg/L	8.0
		阴离子表面活性剂	0.16	mg/L	10
6	三扩污水站排放口	pH 值	7.34	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	100
		化学需氧量	21	mg/L	110
		五日生化需氧量	4.8	mg/L	30
		石油类	0.16	mg/L	8.0
		阴离子表面活性剂	0.10	mg/L	10

序号	采样点	检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物 排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段三级
7	西港污水站排放口	pH 值	7.46	无量纲	6~9
		悬浮物	ND	mg/L	400
		化学需氧量	10	mg/L	500
		五日生化需氧量	2.4	mg/L	300
		石油类	0.08	mg/L	20
		动植物油	ND	mg/L	100
		阴离子表面活性剂	ND	mg/L	20

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

报告编号: WTH19H10072322K

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH 值	玻璃电极法	GB 6920-1986	雷磁酸度计 PHS-3E	—	陈小英
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析 天平 CPA225D	4 mg/L	陈小英
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	电子滴定器 50mL	4 mg/L	农 婷
五日生化 需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250-A	0.5 mg/L	林价鹏
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	陈小英
动植物油	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	0.06 mg/L	
阴离子 表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.05 mg/L	黄冰冰

备注: “—”表示无规定。

报告结束

